

Vyhlásenie o parametroch


No. 1 DOP – M 145 – 01

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	P-M 145
Typ výrobku:	M 145
Zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Pre výstuhu omietkovín na báze cementu
Výrobca:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:	Systém 2+
Informácie o notifikovanej osobe:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notifikovaná osoba 1020, vydal ETA 16/0337

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň:	NPD	EAD 040016-00-0404: 2016
Obsah horľavých látok (LOI), %:	13 - 21	
Spalné teplo Q _{PCS} , MJ/kg:	5,36	
Svetlosť ôk, mm:	(4,0 / 4,9) ± 0,5	
Šírka role, cm:	(100 lebo 110) ± 1 %	
Presnosť tkania:	OK	
Pevnosť v stave dodania (osnova / útok), N / 50 mm	min. 2000 / min. 1700	
Pretiahnutie v stave dodania (osnova / útok), %:	max. 4,5 / max. 4,5	
Pevnosť po uložení v alkáliách (osnova / útok), N / 50 mm:	min. 1000 / min. 1000 min. 50 % / min. 50 %	
Pretiahnutie po uložení v alkáliách (osnova / útok), %:	max. 3,0 / max. 3,0	
Plošná hmotnosť, g/m ² :	145 + 10 %	
Hrúbka, mm:	0,52 ± 0,2	

Parametre výrobku, uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu identifikovaného vyššie.

Litomyšl... 5. 12. 2018


.....
Miloš Pavliš, general manager

