

Technický list

Všeobecný popis

Sklovláknité perlínkové tkaniny kombinované se speciálně navrženou povrchovou úpravou mohou být použity v širokém okruhu aplikací.

Mozaiky jsou jedním z nejstarších dekorativních stavebních prvků. Mřížka R 110 nalepená na zadní straně především uspořádaných prvků snižuje čas potřebný k instalaci velkých mozaik. Dosud široce rozšířeným materiálem k tomuto účelu zůstává původně používaný papír, ale mřížka ze skleněných vláken má oproti němu řadu výhod.

Technické vlastnosti

Podniková norma: 0326 Sklovláknité perlínkové tkaniny

Vlastnosti	Jednotky Popis	R 110 A101	
		Osnova	Útek
Světlost ok	mm / informativní hodnota	4	4
Standardní šíře (1)	cm / jednotlivá hodnota	100	
Délka role (1)	m / jednotlivá hodnota	500	
Tloušťka upravené tkaniny	mm / informativní hodnota	0,6	
Plošná hmotnost rezné tkaniny	g/m ² / informativní hodnota	110	
Plošná hmotnost upravené tkaniny	g/m ² jednotlivá hodnota, minimum	128	
Typ úpravy	alkalivzdorná bez změkčovadla zabraňující posunu nití		

(1) Ostatní rozměry dle požadavku

Pevnost a protažení:

Minimální jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximální protažení (%) při dosažení minimální pevnosti zjišťované dle DIN EN ISO 13934-1 :

	Pevnost	Protažení
Způsob uložení	Jednotlivá hodnota	Průměrná hodnota
Standardní podmínky	1700 / 1000	3,5 / 4,5
Rychlotest (6 hod.)	1000 / 600	3,5 / 4,5

Další informace

- Zkoušení, převímka:**
Způsob zkoušení, odběr vzorků a převímání je uveden v PN 0326.
- Balení:**
Tkaniny jsou baleny vertikálně do kartonu uloženého na dřevěné paletě. Konkrétní způsob balení je v PN pro balení nebo dohodnut se zákazníkem.
- Skladování:**
Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech. Teplota skladování je -10 °C až + 50 °C

Vlastnosti

- Dobré pojící vlastnosti
- Vynikající pevnost v tahu a tuhost
- Hygienické vlastnosti
- Výrobky na míru



Vydáno:

ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: + 420 461 651 111
Fax: + 420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products Europe si vyhrazuje právo měnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění

Technický list č. 55

Poslední aktualizace: 10/09/2012