

# Bande à joint en fibre de verre pour cloisons sèches **FibaFuse® Light & Slim**



- Fibre de verre résistante aux alcalis
- Spécialement conçue pour être compatible avec tous les enduits pour créer des joints super-résistants
- Flexibilité, facilité d'installation et réduction des coûts
- Pas de cloques, pas de bulles, pas besoin de tremper la bande dans l'eau avant de l'utiliser





## COMMENT APPLIQUER LA BANDE ADFORS FibaFuse®

1. Couvrir le joint avec une fine couche de plâtre (5 à 10 cm de large)
2. Appliquer la bande FibaFuse® directement sur les joints
3. Couvrir complètement la toile avec une seconde fine couche de plâtre
4. Pour finir, recouvrir avec une nouvelle couche de plâtre (15 à 20 cm de large)



La bande à joint non tissée **FibaFuse®** pour cloisons sèches est une alternative économique aux bandes en papier traditionnelles qui offre de superbes performances mécaniques en raison de sa fabrication à base de fibres de verre. Son design poreux permet à l'enduit de traverser la bande et d'adhérer ainsi parfaitement à la cloison — plus de risque de voir apparaître des cloques ou des bulles et réduction du temps de séchage. À la différence des bandes en papier, la bande à joint **FibaFuse® Light & Slim** est naturellement résistante aux moisissures.

### AUTRES AVANTAGES :

- Convient aux formes compliquées et incurvées
- Parfait pour le ponçage — la bande reste invisible même sous une faible couche d'enduit
- Résiste aux moisissures
- Idéal pour être utilisé avec des systèmes de finition d'enduit sans air

### UTILISATIONS :

- Joints des cloisons sèches
- Finition des cloisons sèches
- Réparation des fissures

Référence	Rouleau	m <sup>2</sup> / rouleau	Rouleaux / carton	Rouleaux / palette
FDW0738-C	50 mm × 25 m	1,25	48	1 248
FDW0739-C	50 mm × 75 m	3,75	24	648
FDW0691-C	50 mm × 150 m	7,50	8	280

  
**SAINT-GOBAIN**

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  
Sokolovská 106  
570 01 Litomyšl • Česká republika  
Tel.: + 420 461 651 111  
Fax: + 420 461 651 350  
[www.adfors.com](http://www.adfors.com)



[www.adfors.com](http://www.adfors.com)

**CE**

09 • CZ00012661  
P - 3 - FLEECE TAPE  
DOP - 3 - FLEECE TAPE - 01  
Bande à joint en fibre de verre pour plaques de plâtre  
• Caractéristiques & performances • Classe de réaction au feu : F  
Résistance à la traction : ok = 3 N/mm  
Résistance à l'humidité : ok = 2 N/mm 26 %  
Spécification technique harmonisée : ETA-09/0076  
• Organisme notifié : 1020