

ADFORS FibaFuse® Light & Slim Glasfaser-Vliesstreifen für den Trockenbau

Produktbeschreibung

ADFORS FibaFuse® Light & Slim Glasfaser-Vliesstreifen für den Trockenbau:

- aus Glasfaser
- Vliesstruktur
- leicht & dünn
- auf Rollen
 - Standardgröße 50 mm × 25 m
 - in Kisten auf Standardpaletten (120 × 80 cm), die meistens stapelbar sind, verpackt

FibaFuse® Light & Slim Vliesstreifen für den Trockenbau sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichem Papierband und verfügen dank der Glasfasern über hervorragende mechanische Eigenschaften. Durch die poröse Struktur kann Spachtelmasse durch das Band dringen und an der Wand haften, wodurch das Risiko von Lufteinschlüssen und Bläschenbildung beseitigt und die Trocknungszeit reduziert wird.



ADFORS FibaFuse® Light & Slim Glasfaser-Vliesstreifen für den Trockenbau

Anwendungsmöglichkeiten

Jede Fuge zwischen Gipskartonplatten muss verstärkt werden, da es andernfalls zur Rissbildung kommen kann. Glasfaser-Vliesstreifen sind eine ideale Lösung, denn sie sind einfach in der Verwendung und zeichnen sich gleichzeitig durch eine hohe mechanische Festigkeit aus.



ADFORS FibaFuse® Light & Slim Glasfaser-Vliesstreifen für den Trockenbau

Rollengrößen & Verpackung

	KERN	ROLLEN/KISTE	ROLLEN/PALETTE
50 mm × 25 m	—	48	1 248
50 mm × 75 m	3"	24	648
50 mm × 150 m	3"	8	280

Ein Produktetikett wird an der Seite der Rolle angebracht. Diese individuellen Rollen werden in Kartons verpackt, die dann auf eine Palette gestapelt werden. Wir liefern üblicherweise per Lkw, sodass es sich gewöhnlich um Europaletten handelt. Die Palettenzusammenstellung kann je nach gelieferter Rollenlänge & -breite und abhängig davon, ob die Waren per Lkw oder Container usw. geliefert werden sollen, variieren.

Lagerung

Die Produkte sind sauber und trocken zu lagern.

Technische Daten

STRUKTUR	GLASART	ZUGFESTIGKEIT (min) [N/5 cm] ± 30%		GEWICHT (min) [g/m²] ± 10%	*L.O.I. (min) [%] ± 10%	DICKE [mm]
		MD	CMD			
Vlies	E	120	90	32	21	0,32

* L.O.I. - Loss On Ignition (Glühverlust)

Installation

FibaFuse® Light & Slim kann in vier Schritten angebracht werden.

1. Die Fuge mit einer dünnen Schicht verputzen (5– 10 cm breit).
2. Das FibaFuse®-Band auf die Fuge drücken.
3. Den Streifen vollständig mit einer zweiten dünnen Schicht Putz bedecken.
4. Zum Schluss eine weitere Schicht Putz (15-20 cm breit) auftragen.

ADFORS FibaFuse® Light & Slim Glasfaser-Vliesstreifen für den Trockenbau



Garantie

Die Produkte werden sorgfältig geprüft, bevor sie unsere Fabrik verlassen. Sie sind noch einmal vor der endgültigen Installation zu überprüfen. Garantieansprüche sind mit Rollenetikett und einer Probe mit dem entsprechenden Mangel geltend zu machen.

FDW0691-C	
FDW-V035 U0032 FFNO	
0050/0150M 0	
Operator ID	8 ROLLEN
001836	
Production date	Batch number
13.04.2021	0123456789

Zertifizierung

CE-Kennzeichnung

Die Produkte tragen auf der Grundlage der Europäischen Technischen Zulassung ETA-09/0076 eine CE-Kennzeichnung.

CE	
09	
CZ00012661	
Identifikationscode: P - 3 - FLEECE TAPE	
Referenznr. der DoP: DOP - 3 - FLEECE TAPE - 01	
FLEECE TAPE	
Glasfaser-Fugenstreifen für Gipskartonplatten	
Wichtigste Eigenschaften	Leistung
Zugfestigkeit (unter Standardbedingungen 23±1°C)	$\sigma_k = 3 \text{ N/mm}$
Feuchtigkeitsresistent	$\sigma_k = 2 \text{ N/mm}$ 26 %
Europäisches Bewertungsdokument:	EAD 070002-00-0505
Europäische Technische Bewertung:	ETA-09/0076