

# Prohlášení o vlastnostech

Číslo: DOP – 3 – FT CLASSIC - 01

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | P – 3 – FT CLASSIC   |
| 2. | Výrobek:                                  | FibaTape® Classic  |
| 3. | Zamýšlené použití stavebního výrobku:     | Sklovláknitá páska pro spoje sádkartonových desek                                      |
| 4. | Výrobce:                                  | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.<br>Sokolovská 106<br>570 01 Litomyšl<br>Česká republika |
| 5. | Systém posuzování:                        | Systém 3   |
| 6. | Subjekt pro technické posuzování:         | TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV<br>STAVEBNÍ PRAHA, s. p.<br>oznámený subjekt 1020           |
|    | Evropské technické posouzení:             | ETA 09/0075 ze dne 03.03.2023  |
|    | Evropský dokument pro posuzování:         | EAD 070002-00-0505: 2016   |

Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky   | Vlastnost                            | Harmonizované technické specifikace |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň   | NPD                                  | EAD 070002-00-0505: 2016            |
| Pevnost v tahu<br>(za standardních podmínek 23 ± 1 °C)   | $\sigma_k = 16,3 \text{ N/mm}$       |                                     |
| Odolnost vůči vlhkosti   | $\sigma_k = 10,2 \text{ N/mm}$ ; 37% |                                     |
| Samolepicí schopnost<br>(kondicionování při nízké teplotě -10 °C po dobu 24 h)                             | bez vizuálních změn a dalších poruch |                                     |
| Samolepicí schopnost<br>(kondicionování při vysoké teplotě 70 °C po dobu 24 h, relativní vlhkost 50 ± 5 %) | bez vizuálních změn a dalších poruch |                                     |
| Proniknutí spárovacího materiálu   | 57 N                                 |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  
Sokolovská 106, 570 01 LITOMYŠL  
IČ: 000 12 661 • DIČ: CZ00012661  
/104/

V Litomyšli 13.03.2023

  
Jana Kršková  
produktový manažer

CE značka:

|           |  |
|--|--|
| 09   |  |
| CZ00012661   |  |
| Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, Česká republika   |  |
| Identifikační kód: P – 3 – FT CLASSIC  |  |
| Ref. č. DoP: DOP – 3 – FT CLASSIC – 01   |  |
| <h2>FibaTape® Classic</h2>   |  |
| <b>Sklovláknitá páska pro spoje sádrokartonových desek</b>                                 |  |
| Základní charakteristiky   | Vlastnost  |
| Pevnost v tahu (za standardních podmínek 23 ± 1 °C)  | $\sigma_k = 16,3 \text{ N/mm}$                     |
| Odolnost vůči vlhkosti   | $\sigma_k = 10,2 \text{ N/mm}; 37\%$               |
| Samolepicí schopnost (kondicionování při nízké teplotě -10 °C po dobu 24 h)                | <b>bez vizuálních změn a dalších poruch</b>        |
| Samolepicí schopnost (kondicionování při vysoké teplotě 70 °C po dobu 24 h, rH = 50 ± 5 %) | <b>bez vizuálních změn a dalších poruch</b>        |
| Proniknutí spárovacího materiálu   | <b>57 N</b>  |
| Evropský dokument pro posuzování:<br>Evropské technické posouzení:<br>Oznámený subjekt:    | <b>EAD 070002-00-0505<br/>ETA 09/0075<br/>1020</b> |