

Technický list

Všeobecný popis

Sklovláknité perlínkové tkaniny kombinované se speciálně navrženou povrchovou úpravou mohou být použity v širokém okruhu aplikací.

R 58 patří do rodiny mřížek doporučených pro vyztužování vnitřních omítek. Je vhodná pro novostavby a renovace. Pokud není použita celoplošně, minimálně pruh mřížky by měl být použit k překrytí ploch, jako jsou např. spoje stěn z různých materiálů, rohy, kanály pro vedení vodovodních a plynových trubek, elektrických instalací, atd.

Technické vlastnosti

Podniková norma: 0326 Sklovláknité perlínkové tkaniny

Vlastnosti	Jednotky Popis	R 58 A101	
		Osnova	Útek
Světlost ok	mm / informativní hodnota	3,5	4,2
Standardní šíře (1)	cm / jednotlivá hodnota	100	
Délka role (1)	m / jednotlivá hodnota	50	
Tloušťka upravené tkaniny	mm / informativní hodnota	0,33	
Plošná hmotnost rezné tkaniny	g/m ² / informativní hodnota	58	
Plošná hmotnost upravené tkaniny	g/m ² jednotlivá hodnota, minimum	65	
Typ úpravy	alkalivzdorná bez změkčovadla zabírající posunu nití		

(1) Ostatní rozměry dle požadavku

Pevnost a protažení:

Minimální jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximální protažení (%) při dosažení minimální pevnosti zjišťované dle DIN EN ISO 13934-1 :

Způsob uložení	Pevnost		Protažení
	Nominální hodnota	Jednotlivá hodnota	Průměrná hodnota
Standardní podmínky	800 / 825	500 / 675	4,0 / 4,0
Rychlotest (6 hod.)	600 / 500	550 / 400	4,0 / 4,0

Další informace

- Zkoušení, příjemka:**
Způsob zkoušení, odběr vzorků a přejímání je uveden v PN 0326.
- Balení:**
Tkaniny jsou baleny vertikálně do kartonu uloženého na dřevěné paletě. Konkrétní způsob balení je v PN pro balení nebo dohodnut se zákazníkem.
- Skladování:**
Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech.
Teplota skladování je -10 °C až + 50 °C

Vlastnosti

- Vyvážená pevnost a rozměrová stabilita
- Kompatibilní se všemi standardními omítkami
- Vhodná výztuž především pro interiéry
- Bezproblémová a snadná aplikace



Vydáno:

ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: + 420 461 651 111
Fax: + 420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products Europe si vyhrazuje právo měnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění

Technický list č. 19

Poslední aktualizace: 10/09/2012